

Aplikační cisterna Vakutec ECO Line VA 15 000 – 15 m³



Lehká a nízká cisterna Vakutec ECO Line o objemu 15 m³ u bioplynové stanice Lukavice u Rychnova nad Kněžnou. Plnění horním otvorem.



Jednoduchá cisterna s řadou extra věcí ve standardu. Nový hadicový aplikátor Rollstop nepřekračuje šířku cisterny 2,8 m (kolejové řádky do kukuřice).



Na obrázku je vidět, že hadicový aplikátor Rollstop nepřesahuje vnější rozměry cisterny.

Tato cisterna je vybavena širší nápravou pro aplikaci v kukuřici -2250 mm na střed kol.



Traktor o výkonu 150 k, lehká a nízká cisterna = nízká spotřeba.

Aplikátor se „rozbaluje „ do pracovní polohy stlačením jednoho tlačítka v kabině.



První operace je otevření ramen. Flexibilní hadice jsou připraveny se rozbalit.



Flexibilní hadice nepoškozují porost, déle vydrží .Hadicový aplikátor je lehký a dá se lehce odpojit.



Hadicový aplikátor Vakutec Rollstop dokáže přesně aplikovat kejdou i na svahu a nerovném terénu.



Dávkování kejdou pomocí stavitelného šoupěte, filtr s olejovou nádrží pro nasávání vzduchu do vývěvy, syfonový dělič, vývěva přepínaná hydraulicky, horní otvor pro plnění ovládaný hydraulicky. Komfortní ovládání všech funkcí pomocí elektrohydrauliky z kabiny traktoru.



Malý traktor, nízká spotřeba, vývěva Jurop s 540 ot/min – skutečné otáčky jsou jen 400 ot/min.



Rovnoměrná aplikace kejdy za každé situace = základ úspěchu při hnojení kejdou.